ридан

ПАСПОРТ

Термостат электромеханический, Тип UT, Модификация UT 72, В корпусе

Код материала: 060H1706R

Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.

Общество с ограниченной ответственностью «РИДАН ТРЕЙД» ОГРН 1235000051076

Дата редакции: 26.02.2026

1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и тип
Термостаты электромеханические типа UT.

1.2. Изготовитель
ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.3. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции
No. 88 Xinsheng Road, Xizhang community, Qianqiao Street, Huishan District, Wuxi City, КИТАЙ

1.4. Продавец
ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.5. Дата изготовления
Дата изготовления указана на обратной стороне корпуса термостата в виде четырехзначного числа XXYY (XX – порядковый номер недели года изготовления; YY – последние цифры года изготовления).

2. Назначение изделия

Термостат типа UT – это управляемый температурой электрический переключатель с капиллярной трубкой из нержавеющей стали или меди и термобаллоном. Установка температуры настройки осуществляется с помощью вращающейся ручки настройки на лицевой стороне регулятора. Температура настройки должна соответствовать заданной средней температуре объекта регулирования. Термостат типа UT имеет фиксированное значение дифференциала (отклонение температуры от точки настройки). Электрические подсоединения осуществляются с помощью кабельных зажимов и клеммных винтов. При установке регулятора в камере охлаждения могут применяться быстроразъемные соединения типа AMP. Термостаты типа UT устанавливаются как в щит управления, так и на стену и могут использоваться в:
• холодильных камерах
• охладителях напитков
• аппаратах для производства мороженного
• охладителях молока
• холодных прилавках
• установках кондиционирования воздуха
• системах регенерации тепла

3. Технические характеристики

Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон регулирования, °C	от -35 до +35
Температура окружающей среды	от -30 до +55
Возврат в исходное состояние	Автоматический
Дифференциал, К	3
Контактная группа	SPDT
Контактная нагрузка	AC1: 16 A, 250В; AC15: 1 A, 250В
Тип капиллярной трубки	Стальная
Датчик	Стальной
Длина капиллярной трубки, м	1,5

Максимальная температура термобалона	70
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	На стену
Упаковка	Индивидуальная

4. Комплектность
В комплект поставки входят:
- термостат типа UT;
- упаковочная коробка;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на https://ridan.ru/, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

5. Утилизация
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

EAC	Соответствие термостатов электромеханических типа UT подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.58921/25, срок действия с 31.07.2025 по 30.07.2030.

8. Гарантийные обязательства
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие термостатов типа UT техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах или 18 месяцев с даты производства.
Срок службы термостатов типа UT при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.